



BATI EP. 20/10
 FIXATION PAR GOUJONS
 TYPE HSA-K M8x75/23 "HILTI"
 (OU EQUIVALENT)
 AU PAS DE 650mm ENVIRON

SENS D'OUVERTURE	
Droite Tirante (au plan)	
Gauche Tirante (symétrique au plan)	

- PRESCRIPTIONS PARTICULIERES SUIVANT DIMENSIONS -

LPL		HPL	
MINI	MAXI	MINI	MAXI
MINI	1641	2483	3802
MINI	1641	3803	4403
1642	MAXI	2483	4403

SERRURE 1 PT + CREMONE 2 PTS

+ 4 paumelles, 2 doigts anti-dégondage,
 → 2 verrous thermiques CP,
 2 verrous thermiques COP

+5 paumelles, 3 doigts anti-dégondage,
 → 3 verrous thermiques CP,
 3 verrous thermiques COP

2VI EGAUX				2VI INEGAUX			
PV FEU N° 10 - A - 338				PV FEU N° 10 - A - 338			
PASSAGE LIBRE ADMISSIBLE AU PV				PASSAGE LIBRE ADMISSIBLE AU PV			
LARGEUR		HAUTEUR		LARGEUR		HAUTEUR	
mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi
1448	3804	2483	4403	1254	2946	2483	4403
/				0.5 < RAPPORT Vti SF / Vti M < 1			

IND	Date	Modifié par	Vérifié par	Objet de la modification
-	-	-	-	-
CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DE Portafeu EN AUCUN CAS IL NE PEUT ETRE COMMUNIQUE OU REPRODUIT SANS SON AUTORISATION				
Dess.:	FER	Vérif.:	R.S	Date: 18/10/2010
Format: A3				
Affaire :				Ech: 1:4
Folio: 1/1				Plan N° 10CO0005
IND: A0				

PLAN DE PRINCIPE PORTE BATTANTE 2 VANTAUX
 TYPE EIFEU 2VI60 SUR BATI TUBE

