

# Déclaration de performance

Declaration of Performance

**ASSA ABLOY**

Reg. UE 305/2011 CPR

**N°: DoP 136**



## 1. Code d'identification unique du produit type (Product identification code) :

**Bloc-porte extérieur pour piétons**

*External Pedestrian Doorset*

Marque commerciale (commercial brand) :

**PORTAFEU**

Numéro de type permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4 (CPR)

*Type number allowing identification of the construction product as required under Article 11, paragraph 4 (CPR) :*

**Bloc-porte extérieur simple vantail résistant au feu et voies d'évacuation (Fire resistant single leaf doors for external use and escape routes)**

**ElFeu 1VP 120(\*)**

## 2. Usage(s) prévu(s) (Intended use) :

**Compartmentation feu/fumée et issues de secours,  
Usages spécifiques déclarés.**

*Fire and/or smoke compartmentation and escape routes,  
Specific declared uses.*

## 3. Fabricant (manufacturer) :

**ASSA ABLOY FRANCE**

**10 Avenue de l'Europe  
10300 Sainte-Savine - FRANCE**

## 5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances (System of assessment and verification of constancy of performance) :

**Système 1 pour un usage de compartimentage feu et/ou fumées,  
Système 3 pour les autres usages spécifiques déclarés ou soumis à des exigences spécifiques.**

*System 1 for use fire and/or smoke compartmentation ,  
System 3 for other specific uses declared or subject to specific requirements.*

## 6a. Norme harmonisée (Harmonized standard) :

**EN 14351-1:2006+A2:2016**

**EN 16034:2014**

Organisme notifié (Notified body) :

**EFFECTIS n° 1812**

## 6b. Certificat de constance des performances de produits (Certificate of constancy of performance for products) :

**1812-CPR-1689 & 1812-CPR-2140**

## 7 Performances déclarées (Essential characteristics) :

### 7.1 Performances déclarées suivant la norme : (Essential characteristics according to standard) :

**EN 14351-1:2006+A2:2016**

Caractéristiques essentielles (Essential characteristics)

**Étanchéité à l'eau (Waterherhtightness protected)**

EN 14351-1 § 4.5 ; Étanchéité à l'eau  
§ 4.15 (Waterherhtightness protected)

NPD

NPD

**Contrôle des substances dangereuses (Control of Dangerous substances)**

EN 14351-1 § 4.6 Substances dangereuses  
(Dangerous substances)

Les matériaux ne contiennent ni ne dégagent de substances dangereuses dépassant les niveaux maximum précisés dans les normes européennes existantes de matériaux et dans toute réglementation nationale.

*The materials in this product do not contain or release any dangerous substances in excess of the maximum levels specified in existing European material standards or any national regulations.*

**Résistance au vent (Resistance to wind load)**

EN 14351-1 § 4.2 Résistance au vent  
(Resistance to wind load)

NPD

NPD

|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Résistance au choc</b> (porte vitrée avec risques de blessures uniquement) <i>(Resistance to wind load - glass door with risk of injury only)</i>                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                  |
| EN 14351-1 § 4.7 ;<br>§ 4.24.1                                                                                                                                                                                | Résistance au choc (porte vitrée<br>uniquement)<br><i>(Impact resistance - glass-door only)</i>                                                                                                                         | NPD<br><br>NPD                                                                   |
| <b>Capacité de résistance des dispositifs de sécurité</b> <i>(Load-bearing capacity of safety devices)</i>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                  |
| EN 14351-1 § 4.8                                                                                                                                                                                              | Capacité de résistance des dispositifs de<br>sécurité<br><i>(Load-bearing capacity of safety devices)</i>                                                                                                               | NPD<br><br>NPD                                                                   |
| <b>Hauteur</b> <i>(Height)</i>                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                  |
| EN 14351-1 § 4.9                                                                                                                                                                                              | Hauteur et Largeur<br><br><i>(Height and width)</i>                                                                                                                                                                     | H:1675-2570 L:510-1220 (a) (b) (f)<br><br>H:1675-2570 W:510-1220 (a) (b) (f)     |
| <b>Aptitude au déblocage</b> <i>(Ability to unlock)</i>                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                  |
| EN 14351-1 § 4.10                                                                                                                                                                                             | Aptitude au déblocage<br><i>(Ability to unlock)</i>                                                                                                                                                                     | Satisfaisant<br><br>Pass                                                         |
| <b>Performance acoustique</b> <i>(Acoustic performance)</i>                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                  |
| EN 14351-1 § 4.11                                                                                                                                                                                             | Performance acoustique $R_w(C;Ctr)$<br><br><i>(Acoustic performance <math>R_w(C;Ctr)</math>)</i>                                                                                                                        | 36 (-2;-3) (d)<br><br>36 (-2;-3) (d)                                             |
| <b>Transmission thermique</b> <i>(thermale transmittance)</i>                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                  |
| EN 14351-1 § 4.12 ;<br>§ 4.15                                                                                                                                                                                 | Transmission thermique $U_d=W/m^2.K$<br><br><i>(Thermale transmittance <math>U_d=W/m^2.K</math>)</i>                                                                                                                    | 2,3<br><br>2,3                                                                   |
| <b>Propriétés de rayonnement</b> <i>(Radiation properties)</i>                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                  |
| EN 14351-1 § 4.13                                                                                                                                                                                             | Propriétés de rayonnement<br><i>(Radiation properties)</i>                                                                                                                                                              | NPD                                                                              |
| <b>Permabilité à l'air</b> <i>(Air permeability)</i>                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                  |
| EN 14351-1 § 4.14                                                                                                                                                                                             | Perméabilité à l'air<br><i>(Air permeability)</i>                                                                                                                                                                       | Classe A*3 (e)<br><br>Classe A*3 (e)                                             |
| 7.2 Performances déclarées suivant la norme : <i>(Essential characteristics according to standard)</i> :                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                  |
| <b>EN 16034:2014</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                  |
| Caractéristiques essentielles <i>(Essential characteristics)</i>                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                  |
| <b>Résistance au feu</b> (pour des usages de compartimentage du feu) <i>(Resistance to fire for fire compartmentation use)</i>                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                  |
| EN 16034 § 4.1                                                                                                                                                                                                | Résistance au feu (pour des usages de<br>compartimentage du feu)<br><i>(Resistance to fire (for fire compartmentation use))</i>                                                                                         | E : 120 (c)<br>EI1 : 30 (c)<br>EI2 : 120 (c)<br>EW : NPD                         |
| <b>Étanchéité à la fumée</b> (uniquement pour les applications nécessitant une limitation de la propagation de la fumée) <i>(Smoke control (only for applications where limitation of smoke is required))</i> |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                  |
| EN 16034 § 4.2                                                                                                                                                                                                | Étanchéité à la fumée (uniquement pour<br>les applications nécessitant une<br>limitation de la propagation de la fumée)<br><br><i>(Smoke control (only for applications where<br/>limitation of smoke is required))</i> | Sa - Recto/verso avec kit d'étanchéité<br><br>Sa - Front / back with sealing kit |

**Capacité au déclenchement** (*Ability to release*)

|                |                                                            |                               |
|----------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| EN 16034 § 4.3 | Capacité au déclenchement<br>( <i>Ability to release</i> ) | Déverrouillé<br><i>Unlock</i> |
|----------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|

**Fermeture automatique** (uniquement pour bloc-portes et/ou fenêtres résistant au feu et/ou étanches aux fumées, à fermeture automatique) (*Self-closing (only for self-closing fire resistant and / or smoke control doorsets and/or operable windows)*)

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| EN 16034 § 4.4 | Fermeture automatique (uniquement pour bloc-portes et/ou fenêtres résistant au feu et/ou étanches aux fumées, à fermeture automatique)<br>( <i>Self-closing (only for self-closing fire resistant and / or smoke control doorsets and/or operable windows)</i> ) | C<br><br>C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

**Endurance de la capacité au déclenchement** (*Durability of ability to release*)

|                  |                                                            |                                                     |
|------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| EN 16034 § 4.5.1 | Capacité au déclenchement<br>( <i>Ability to release</i> ) | Déverrouillage maintenu<br><i>Unlock Maintained</i> |
|------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

**Endurance de la fermeture automatique** (uniquement pour bloc-portes et/ou fenêtres résistant au feu et/ou étanches aux fumées, à fermeture automatique) (*Durability of self-closing (only for self closing fire resistant and/or smoke doorset and/or operable windows)*)

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| EN 16034 § 4.5.2.1 ; § 4.5.2 | Endurance de la fermeture automatique (uniquement pour bloc-portes et/ou fenêtres résistant au feu et/ou étanches aux fumées, à fermeture automatique)<br>( <i>Durability of self-closing (only for self closing fire resistant and/or smoke doorset and/or operable windows)</i> ) |                   |
|                              | - contre la dégradation (essais de cyclage)<br><i>- Against degradation(cycling testing)</i>                                                                                                                                                                                        | NPD<br><i>NPD</i> |
|                              | - contre le vieillissement (corrosion)<br><i>- Against ageing(corrosion)</i>                                                                                                                                                                                                        | NPD<br><i>NPD</i> |

**Remarques:**

- (\*) Portes sur bâti tubulaire à visser ne comportant pas d'imposte et d'oculus (sauf le classement de résistance au feu et les plages dimensionnelles ou indication).
- (a) La surface du vantail ne doit pas dépasser 2,97 m².
- (b) Les conditions suivantes devront être respectées :
- Pour les vantaux de largeur > 1000 mm et/ou de hauteur > 2250 mm la conception du vantail est renforcée.
- (c) Variante oculi vitrage PYROBEL 16 ou PYROSTOP 30-10 -> E=30, EI1=30 et EI2 = 30  
Variante oculi vitrage PYROBEL 25 ou PYROSTOP 60-101 -> E=60, EI1=30 et EI2 = 60  
Variante bloc-porte installé dans une cloison référence DAGARD -> E=60, EI1=30 et EI2 = 60
- (d) Bloc-porte avec un seuil à la suisse.
- (e) Bloc-porte avec joint BPS U20 (Helios) + FAP 3 points latéraux 6840 VACHETTE.
- (f) Valeurs exprimées en passage libre.

**Comments:**

- (\*) Doors on tubular frame to be screwed without transom and oculus (Unless fire resistance and dimensions or indications).
- (a) The area of the leaf must not exceed 2.97 m².
- (b) the following condition shall be respected:
- For the leaves with width > 1000 mm and/or a height > 2250 mm the leaf design is reinforced.
- (c) With oculi glazing PYROBEL 16 or PYROSTOP 30-10 -> E = 30, EI1 = 30 and EI2 = 30  
With oculi glazing PYROBEL 25 or PYROSTOP 60-101 -> E = 60, EI1 = 30 and EI2 = 60  
With door unit installed in a DAGARD reference partition -> E = 60, EI1 = 30 and EI2 = 60
- (d) Door set with a Swiss-style threshold.
- (e) Door set with seal BPS U20 (Helios) + 6840 VACHETTE PED 3 lateral bolts.
- (f) Values expressed in clear passage.

8. La performance du produit identifié ci-dessus est conforme aux performances déclarées. La présente déclaration de performances est établie, selon la réglementation européenne (EU) No 305/2011, sous la seule responsabilité de ASSA ABLOY FRANCE. La copie de la DoP est disponible sur le site internet : [www.portafeu.fr/dop](http://www.portafeu.fr/dop)

*The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of ASSA ABLOY FRANCE. The copy of the DoP is available on the website: [www.portafeu.fr/dop](http://www.portafeu.fr/dop)*

Pour le représentant légal et par délégation  
For the legal representative and by delegation



Le 20/12/2023

à Oust-Marest

Jean-Marc BROYER

**ASSA ABLOY FRANCE**  
10 Avenue de l'Europe  
10300 Sainte-Savine - FRANCE  
  
+33 (0)1 39 46 11 34  
[www.assaabloy.fr](http://www.assaabloy.fr)

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user for security, safety and convenience.  
[www.assaabloy.com](http://www.assaabloy.com)