

Déclaration de performance

Declaration of Performance

ASSA ABLOY

Reg. UE 305/2011 CPR

N°: DoP 147



1. Code d'identification unique du produit type (Product identification code) :

Porte coulissante simple et double vantaux résistante au feu *Fire resistant single and double leaf sliding door*

Marque commerciale (commercial brand) :

PORTAFEU

Numéro de type permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4 (CPR)

Type number allowing identification of the construction product as required under Article 11, paragraph 4 (CPR) :

Porte coulissante simple et double vantaux résistante au feu - EIfeu PLUS PC 120 (Fire resistant single and double leaf sliding door - EIfeu PLUS PC 120)

- EIfeu PLUS P1C120 : bloc-porte à un vantail / Single leaf doorset

- EIfeu PLUS P2C120 : bloc-porte à deux vantaux / Double leaf doorset

2. Usage(s) prévu(s) (Intended use) :

Compartmentage du feu

Fire compartmentation - Specific declared uses

Usages spécifiques déclarés

3. Fabricant (manufacturer) :

ASSA ABLOY FRANCE

**10 Avenue de l'Europe
10300 Sainte-Savine - FRANCE**

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances (System of assessment and verification of constancy of performance) :

- **Système 1 pour un usage de compartimentage feu et/ou fumées,**

- **Système 3 pour les autres usages spécifiques déclarés ou soumis à des exigences spécifiques.**

*- System 1 for use fire and/or smoke compartmentation ,
- System 3 for other specific uses declared or subject to specific requirements.*

6a. Norme harmonisée (Harmonized standard) :

EN 13241:2003+A2:2016

EN 16034:2014

Organisme notifié (Notified body) :

EFFECTIS n° 1812

6b. Certificat de constance des performances de produits (Certificate of constancy of performance for products) :

1812-CPR-1876

7 Performances déclarées (Essential characteristics) :

7.1 Performances déclarées suivant la norme : (Essential characteristics according to standard) :

EN 13241:2003+A2:2016

Caractéristiques essentielles (Essential characteristics)

Étanchéité à l'eau (Waterherhtightness protected)

EN 13241 § 4.4.2 Étanchéité à l'eau
(Waterherhtightness protected)

NPD
NPD

Contrôle des substances dangereuses (Control of Dangerous substances)

EN 13241 § 4.2.9 Substances dangereuses
(Dangerous substances)

Les matériaux ne contiennent ni ne dégagent de substances dangereuses dépassant les niveaux maximum précisés dans les normes européennes existantes de matériaux et dans toute réglementation nationale.
The materials in this product do not contain or release any dangerous substances in excess of the maximum levels specified in existing European material standards or any national regulations.

Résistance à la charge due au vent (Resistance to wind load)

EN 13241 § 4.2.3 Résistance au vent
(Resistance to wind load)

NPD
NPD

Résistance thermique <i>(thermale transmittance)</i>		
EN 13241 § 4.4.5	Résistance thermique <i>(Thermale transmittance)</i>	P1C120 : 1.2 pour 9 m ² P1C120 : 1.1 pour 30 m ² P2C120 : 1.3 pour 9 m ² P2C120 : 1.1 pour 30 m ² P1C120 : 1.2 for 9 m ² P1C120 : 1.1 for 30 m ² P2C120 : 1.3 for 9 m ² P2C120 : 1.1 for 30 m ²
Permabilité à l'air <i>(Air permeability)</i>		
EN 13241 § 4.1.6	Permabilité à l'air <i>(Air permeability)</i>	NPD NPD
Ouverture en toute sécurité (pour les portes à déplacement vertical) <i>(Safe opening (for vertically sliding doors))</i>		
EN 13241 § 4.2.8	Ouvertures sûres <i>(Safe opening)</i>	Sans objet not applicable
Définition de la géométrie des composants du verre <i>(Definition of the geometry of glass components)</i>		
EN 13241 § 4.2.5	Géométrie des composants transparents/ <i>(Geometry of transparent/glass components)</i>	Sans objet not applicable
Résistance mécanique et stabilité <i>(Mechanical resistance and stability)</i>		
EN 13241 § 4.2.3	Géométrie des composants transparents/ <i>(Geometry of transparent/glass components)</i>	NPD NPD
Effort de fonctionnement (pour les portes motorisées) <i>(Operating effort (motorised doors))</i>		
EN 13241 § 4.3.3	Force de manœuvre <i>(Operating force)</i>	Sans objet not applicable
Durabilité de l'étanchéité à l'eau, de la résistance thermique et de la perméabilité à l'air par rapport à la dégradation <i>(Durability of water tightness, thermal resistance and air permeability against degradation)</i>		
EN 13241 § 4.4.7	Durabilité des caractéristiques de performance <i>(Durability of performance characteristics)</i>	Sans objet not applicable
7.2 Performances déclarées suivant la norme : <i>(Essential characteristics according to standard)</i> :		
EN 16034:2014		
Caractéristiques essentielles <i>(Essential characteristics)</i>		
Résistance au feu (pour des usages de compartimentage du feu) <i>(Resistance to fire for fire compartmentation use)</i>		
EN 16034 § 4.1	Résistance au feu (pour des usages de compartimentage du feu) <i>(Resistance to fire (for fire compartmentation use))</i>	E : 120 EI1 : 60 EI2 : 120 EW : NPD
Étanchéité à la fumée (uniquement pour les applications nécessitant une limitation de la propagation de la fumée) <i>(Smoke control (only for applications where limitation of smoke is required))</i>		
EN 16034 § 4.2	Étanchéité à la fumée (uniquement pour les applications nécessitant une limitation de la propagation de la fumée) <i>(Smoke control (only for applications where limitation of smoke is required))</i>	NPD NPD
Capacité au déclenchement <i>(Ability to release)</i>		
EN 16034 § 4.3	Capacité au déclenchement <i>(Ability to release)</i>	NPD NPD

Fermeture automatique (uniquement pour bloc-portes et/ou fenêtres résistant au feu et/ou étanches aux fumées, à fermeture automatique) (*Self-closing (only for self-closing fire resistant and / or smoke control doorsets and/or operable windows)*)

EN 16034 § 4.4 Fermeture automatique (uniquement pour bloc-portes et/ou fenêtres résistant au feu et/ou étanches aux fumées, à fermeture automatique)
(*Self-closing (only for self-closing fire resistant and / or smoke control doorsets and/or operable windows)*)

C

C

Endurance de la capacité au déclenchement (*Durability of ability to release*)

EN 16034 § 4.5.1 Capacité au déclenchement
(*Ability to release*)

NPD

NPD

Endurance de la fermeture automatique (uniquement pour bloc-portes et/ou fenêtres résistant au feu et/ou étanches aux fumées, à fermeture automatique) (*Durability of self-closing (only for self closing fire resistant and/or smoke doorset and/or operable windows)*)

EN 16034 § 4.5.2.1 Endurance de la fermeture automatique ; § 4.5.2 (uniquement pour bloc-portes et/ou fenêtres résistant au feu et/ou étanches aux fumées, à fermeture automatique)
(*Durability of self-closing (only for self closing fire resistant and/or smoke doorset and/or operable windows)*)

- contre la dégradation (essais de cyclage)

NPD

- *Against degradation(cycling testing)*

NPD

- contre le vieillissement (corrosion)

NPD

- *Against ageing(corrosion)*

NPD

Remarques:

Comments:

8. La performance du produit identifié ci-dessus est conforme aux performances déclarées. La présente déclaration de performances est établie, selon la réglementation européenne (EU) No 305/2011, sous la seule responsabilité de ASSA ABLOY FRANCE. La copie de la DoP est disponible sur le site internet : www.portafeu.fr/dop

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of ASSA ABLOY FRANCE. The copy of the DoP is available on the website: www.portafeu.fr/dop

Pour le représentant légal et par délégation
For the legal representative and by delegation



Le 22/11/2023

à Oust-Marest

Jean-Marc BROYER

ASSA ABLOY FRANCE
10 Avenue de l'Europe
10300 Sainte-Savine - FRANCE

+33 (0)1 39 46 11 34
www.assaabloy.fr

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user for security, safety and convenience.
www.assaabloy.com