Déclaration de performance
Declaration of Performance

N°: DoP 163

ASSA ABLOY

Reg. UE 305/2011 CPR

CE

1. Code d'identification unique du produit type *(Product identification code)* :

Bloc-porte extérieur pour piétons — ***External Pedestrian Doorset***

Marque commerciale *(commercial brand)* :

PORTAFEU

Numéro de type permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4 (CPR)
Type number allowing identification of the construction product as required under Article 11, paragraph 4 (CPR) :

Bloc-porte extérieur double vantaux résistant au feu et voies d'évacuation (Fire resistant double leaves doors for external use and escape routes)
EIFeu Plus P2B120(*)

2. Usage(s) prévu(s) *(Intended use)* :

Compartimentation feu/fumée et issues de secours, usages spécifiques déclarés. — ***Fire and/or smoke compartmentation and escape routes, Specific declared uses.***

3. Fabricant *(manufacturer)* :

ASSA ABLOY FRANCE
10 Avenue de l'Europe
10300 Sainte-Savine - FRANCE

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances *(System of assessment and verification of constancy of performance)* :

Système 1 pour un usage de compartimentage feu et/ou fumées,
Système 3 pour les autres usages spécifiques déclarés ou soumis à des exigences spécifiques. — ***System 1 for use fire and/or smoke compartmentation , System 3 for other specific uses declared or subject to specific requirements.***

6a. Norme harmonisée *(Harmonized standard)* :

EN 14351-1:2006+A2:2016
EN 16034:2014

Organisme notifié *(Notified body)* :

EFECTIS n° 1812

6b. Certificat de constance des performances de produits *(Certificate of constancy of performance for products)* :

1812-CPR-1915 & 1812-CPR-2141

7 Performances déclarées *(Essential characteristics) :*

7.1 Performances déclarées suivant la norme : *(Essential characteristics according to standard) :*

EN 14351-1:2006+A2:2016

Caractéristiques essentielles *(Essential characteristics)*

Étanchéité à l'eau *(Waterhertightness protected)*		
EN 14351-1 § 4.5 ; § 4.15	Étanchéité à l'eau *(Waterhertightness protected)*	E*4A (f) *E*4A (f)*
Contrôle des substances dangereuses *(Control of Dangerous substances)*		
EN 14351-1 § 4.6	Substances dangereuses *(Dangerous substances)*	Les matériaux ne contiennent ni ne dégagent de substances dangereuses dépassant les niveaux maximum précisés dans les normes européennes existantes de matériaux et dans toute réglementation nationale. *The materials in this product do not contain or release any dangerous substances in excess of the maximum levels specified in existing European material standards or any national regulations.*
Résistance au vent *(Resistance to wind load)*		
EN 14351-1 § 4.2	Résistance au vent *(Resistance to wind load)*	V*C2 (f) *V*C2 (f)*

Résistance au choc (porte vitrée avec risques de blessures uniquement) *(Resistance to wind load - glass door with risk of injury only)*		
EN 14351-1 § 4.7 ; § 4.24.1	Résistance au choc (porte vitrée uniquement) *(Impact resistance - glass-door only)*	NPD *NPD*
Capacité de résistance des dispositifs de sécurité *(Load-brearing capacity of safety devices)*		
EN 14351-1 § 4.8	Capacité de résistance des dispositifs de sécurité *(Load-brearing capacity of safety devices)*	NPD *NPD*
Hauteur *(Height)*		
EN 14351-1 § 4.9	Hauteur et Largeur *(Height and width)*	H : 1585-2490 L : 975-2470 (e)(g) *H:1585-2490 W:975-2475 (e)(g)*
Aptitude au déblocage *(Ability to unlock)*		
EN 14351-1 § 4.10	Aptitude au déblocage *(Ability to unlock)*	Satisfaisant *Pass*
Performance acoustique *(Acoustic performance)*		
EN 14351-1 § 4.11	Performance acoustique Rw(C;Ctr) *(Acoustic performance Rw(C;Ctr))*	33 (-1 ; -2) (a) 38 (-1 ; -4) (b) 36 (-1 ; -3) (c) 44 (-4 ; -9) (d) *33 (-1 ; -2) (a)* *38 (-1 ; -4) (b)* *36 (-1 ; -3) (c)* *44 (-4 ; -9) (d)*
Transmission thermique *(thermale transmittance)*		
EN 14351-1 § 4.12 ; § 4.15	Transmission thermique Ud=W/m².K *(Thermale transmittance Ud=W/m².K)*	2 *2.0*
Propriétés de rayonnement *(Radiation properties)*		
EN 14351-1 § 4.13	Propriétés de rayonnement *(Radiation properties)*	NPD
Permabilté à l'air *(Air permeability)*		
EN 14351-1 § 4.14	Perméabilité à l'air *(Air permeability)*	A*2 (a)(f) ; A*3 (d)(f) *A*2 (a)(f) ; A*3 (d)(f)*

7.2 Performances déclarées suivant la norme : *(Essential characteristics according to standard) :*

EN 16034:2014

Caractéristiques essentielles *(Essential characteristics)*

Résistance au feu (pour des usages de compartimentage du feu) *(Resistance to fire for fire compartmentation use)*		
EN 16034 § 4.1	Résistance au feu (pour des usages de compartimentage du feu) *(Resistance to fire (for fire compartmentation use))*	E : 120 EI1 : 30 EI2 : 120 EW : NPD
Étanchéité à la fumée (uniquement pour les applications nécessitant une limitation de la propagation de la fumée) *(Smoke control (only for applications where limitation of smoke is required))*		
EN 16034 § 4.2	Étanchéité à la fumée (uniquement pour les applications nécessitant une limitation de la propagation de la fumée)	NPD

	(Smoke control (only for applications where limitation of smoke is required))	*NPD*
Capacité au déclenchement *(Ability to release)*		
EN 16034 § 4.3	Capacité au déclenchement *(Ability to release)*	Déverrouillé *Unlock*
Fermeture automatique (uniquement pour bloc-portes et/ou fenêtres résistant au feu et/ou étanches aux fumées, à fermeture automatique) *(Self-closing (only for self-closing fire resistant and / or smoke control doorsets and/or operable windows))*		
EN 16034 § 4.4	Fermeture automatique (uniquement pour bloc-portes et/ou fenêtres résistant au feu et/ou étanches aux fumées, à fermeture automatique) *(Self-closing (only for self-closing fire resistant and / or smoke control doorsets and/or operable windows))*	C *C*
Endurance de la capacité au déclenchement *(Durability of ability to release)*		
EN 16034 § 4.5.1	Capacité au déclenchement *(Ability to release)*	Déverrouillage maintenu *Unlock Maintained*
Endurance de la fermeture automatique (uniquement pour bloc-portes et/ou fenêtres résistant au feu et/ou étanches aux fumées, à fermeture automatique) *(Durability of self-closing (only for self closing fire resistant and/or smoke doorset and/or operable windows))*		
EN 16034 § 4.5.2.1 ; § 4.5.2	Endurance de la fermeture automatique (uniquement pour bloc-portes et/ou fenêtres résistant au feu et/ou étanches aux fumées, à fermeture automatique) *(Durability of self-closing (only for self closing fire resistant and/or smoke doorset and/or operable windows))*	
	- contre la dégradation (essais de cyclage) *- Against degradation(cycling testing)*	5 *5*
	- contre le vieillissement (corrosion) *- Against ageing(corrosion)*	NPD *NPD*

Remarques:

(*) Portes sur bâti tubulaire à visser ne comportant pas d'imposte. Si oculus perte des performances acoustiques et classement d'étanchéité A*2 ou A*3 uniquement.

(a) Kit 1 : Plinthe automatique, piège à sons et 1 barrières de joint.
(b) Kit 2 : Plinthe automatique, piège à sons et 2 barrières de joint.
(c) Kit 3 : Seuil à la suisse 18mm, piège à sons et 1 barrière de joint.
(d) Kit 4 : Seuil à la suisse 18mm, Plinthe automatique, piège à sons et 2 barrières de joint.
(e) Valeurs exprimées en passage libre.
(f) Impose une serrure antipanique 3 points
- Si classement A*2 ou A*3 -> pas de restriction dimensionnelle
- Si classement A*3 E*4A V*C2 > LPL maxi = 2000 HPL maxi = 2200 mm

(g) Les conditions suivantes devront être respectées:
- Rapport "largeur du vantail semi-fix / largeur du vantail mobile" ≥ 0,4
- Largeur des vantaux = 500 mini / 1249 maxi

Comments:

*(*) Doors on tubular frame to be screwed without transom. If oculus, loss of acoustic performance and sealing classification A *2 or A *3 only.*

(a) Kit 1:Automatic plinth, sound trap & 1 seal barrier.
(b) Kit 2:Automatic plinth, sound trap & 2 seal barriers.
(c) Kit 3:Swiss-style threshold 18mm, sound trap & 1 seal barrier.
(d) Kit 3:Swiss-style threshold 18mm, Automatic plinth, sound trap & 2 seal barriers.
(e) Values expressed in clear passage.
(f) 3 points Panic Exit device is mandatory:
- *If class A*2 ou A*3 -> no dimensionnal restriction,*
- *If class A*3 E*4A V*C2 -> Clear Passage width max = 2000 mm / Clear Passage Height max = 2200 mm.*

(g) The following conditions must be met:
- *Ratio "width of the half-fixed leaf / width of the mobile leaf" ≥ 0.4,*
- *Leaf width = 500 min / 1249 max.*

8. La performance du produit identifié ci-dessus est conforme aux performances déclarées. La présente déclaration de performances est établie, selon la réglementation européenne (EU) No 305/2011, sous la seule responsabilité de ASSA ABLOY FRANCE. La copie de la DoP est disponible sur le site internet : www.portafeu.fr/dop

   The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of ASSA ABLOY FRANCE. The copy of the DoP is available on the website: www.portafeu.fr/dop

Pour le représentant légal et par délégation
For the legal representative and by delegation

Le 13/10/2025 à Oust-Marest Jean-Marc BROYER

ASSA ABLOY FRANCE
10 Avenue de l'Europe
10300 Sainte-Savine - FRANCE

+33 (0)1 39 46 11 34
www.assaabloy.fr

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user for security, safety and convenience.
www.assaabloy.com